



工作场所职业病危害因素 检测与评价报告

送检企业: 广州闪电生物科技有限公司

样品名称: 职业病危害因素

检验类别: 定期检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260723A1751

样品名称	:	职业病危害因素	型号规格	:	/
商标	:	/	样品数量	:	/
委托单位	:	广州闪电生物科技有限公司			
委托单位地址	:	广州市黄埔区云庆路 11 号二栋第 4 层			
生产单位	:	广州闪电生物科技有限公司			
生产单位地址	:	广州市黄埔区云庆路 11 号二栋第 4 层			
检验类别	:	定期检测	测试日期	:	2026 年 07 月 11 日-2026 年 07 月 23 日
签发日期	:	2026 年 07 月 23 日			
检验依据	:	依照客户指定标准			
检验项目	:	见后续			
样品特征和状态	:	完好			
环境温度	:	24.6℃	环境湿度	:	63.8%
测试结果	:	本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求			

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



目录

一、 检测与评价依据	3
二、 受检企业概况	3
三、 受检企业现场情况	3
四、 工作场所职业性有害因素检测结果评价	4
五、 改进措施和建议	4
六、 工作场所职业病危害因素检测结果报告	5-8



报告编号: HYI20260723A1751

一、检测与评价依据

(一) 法律、法规、规章

《中华人民共和国职业病防治法》 主席令第 24 号, 2018 年 12 月 29 日修订

《中华人民共和国安全生产法》 主席令第 13 号, 2020 年 9 月 1 日起实施

《中华人民共和国劳动法》 全国人民代表大会常务委员会, 2018 年 12 月 29 日修订

《中华人民共和国劳动合同法》 主席令第 73 号, 2013 年 7 月 1 日实施

《工作场所职业卫生监督管理规定》 国家安全生产监督管理总局令第 47 号 2012 年 6 月 1 日起实 国家安监总局办公厅关于印发职业卫生技术服务机构工作规范的通知, 安监总厅安健 (2014)39 号

(二) 职业卫生标准

GBZ 2.1-2019 《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分: 化学有害因素》

GBZ 2.2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分: 物理因素》

GBZ 158-2003 《工作场所职业病危害警示标识》

GB/T 11651-2008 《个体防护装备选用规范》

GB/T 18664-2002 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》

GB/T 23466-2009 《护听器的选择指南》

GB/T 55510-2013 《个体防护装备配备基本要求》

GB 188-2014 《职业健康监护技术规范》

二、受检企业概况

/

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报 告 编 号: HYI20260723A1751

三、受检企业现场情况

采样当天，生产运作正常，各车间有设置排气口，各职业健康危害岗位有配备耳塞、口罩等 劳保用品。

工序名称	存在危害因素	产生环节说明
原材料验收、入库	次氯酸钠蒸气、氢氧化钠粉尘、噪声	原料桶搬运、拆包，桶装原液少量挥发，叉车 / 搬运设备噪声
称重	次氯酸钠蒸气、少量碱性粉尘	人工称量原液、固体助剂开盖投料，物料挥发
配料	次氯酸钠、游离氯、氢氧化钠气溶胶	多种原料配比混合，开盖作业挥发明显
投料	游离氯、碱性气溶胶、挥发性助剂	向反应釜投加原液、助剂，液面扰动加剧挥发
生产反应（搅拌 5min）	游离氯、噪声（搅拌电机）	机械搅拌加速液体挥发，电机运转产生稳态噪声
溶液调节、稳定	游离氯、少量碱性雾滴	PH 调节加药过程产生少量气雾
质检（PH、含量、比重、外观）	游离氯、化学刺激物	取样开盖检测，样品挥发接触
产品灌装	消毒液气雾、噪声（灌装机）	灌装喷头液体雾化，设备运转噪声
包装	包装机械噪声、少量消毒液气雾	旋盖、贴标、装箱设备运行噪声

This report shall not be altered,increased or deleted.The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260723A1751

四、工作场所职业性有害因素检测结果评价

(一)检测结果汇总见:六、工作场所职业病危害因素检测结果报告 AYDS(检)字 2026 第 0531 号。

(二)本次检测工作场所所有毒有害气体,检测结果均符合国家职业接触限值;

(三)本次检测工作场所噪声,测量结果均符合国家职业接触限值。

五、改进措施和建议

1、本次有毒有害气体检测结果均未超过国家卫生标准要求,但用人单位必须维护好接触岗位的防护设施正常运作,保持良好的通风,防止毒物积蓄,同时为劳动者提供具有 LA 标识的个人防护用品。

2、本次噪声测量结果均未超过国家卫生标准要求,但噪声可造成听力受损乃至噪声耳聋,同时对人体多个系统,如神经、心血管、内分泌、消化等亦可造成危害。但存在噪声的作业地点,建议用人单位对生产设备或工艺过程采取降噪和减振设施,为劳动者配备防护耳塞。

3、企业应按 GB/T11651-2008《个体防护装备选用规范》为操作工人配备合格的防毒

和防尘口罩等个人防护用品,并督促其正确佩戴。

4、企业应在车间醒目位置设置职业病危害警示标识和告知卡。

5、根据《职业病防治法》的要求,委托有职业健康体检资质的机构对劳动者进行职业健康检查,检查项目和周期参见《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)有关要求。

6、本次检测和评价仅对委托当次工作场所负责,检测结果并不能代表其它工作日的实际情况。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



六、工作场所职业病危害因素检测结果报告

检测类别:	委托检测		
委托单位:	广州闪电生物科技有限公司		
受检单位:	广州闪电生物科技有限公司		
受检地址:	广州市黄埔区云庆路 11 号二栋第 4 层		
样品名称:	工作场所有毒有害气体(活性炭管、微孔滤膜、测尘滤膜、吸收液)、物理因素		
样品描述:	活性炭管颗粒无松散,滤膜完好无损,吸收液无污染。		
样品来源:	现场采样		
采样日期:	2026 年 07 月 11 日	采样人员:	蔡永隆、付文听
收样日期:	2026 年 07 月 11 日	完检日期:	2026 年 07 月 23 日
检测人员:	农柳燕、陈诚		
采样依据:	1. GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》 2. GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素》		
检测依据:	GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》 GBZ/T 160 系列工作场所空气有毒物质测定标准 GBZ/T 189.8-2007《工作场所物理因素测量 第 8 部分:噪声》		
检测设备:	1、BT25S 十万分之一天平 AYDS004 2、GC-2010Plus 气相色谱仪 AYDS001 3、PC-A-300 个体空气采样器 AYDS052/AYDS0053 4、ASV5910-2B 声级计 AYDS146		

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



2、检测项目及结果

序号	检测岗位	检测项目	标准限值	检出限	检测实测值	单项判定
1	原料验收入库岗	游离氯 (PC-TWA)	0.5mg/m ³	0.02mg/m ³	0.21mg/m ³	合格
2	原料验收入库岗	8h 等效噪声 Leq	85dB(A)	—	76.2dB(A)	合格
3	配料称重投料岗	游离氯 (PC-TWA)	0.5mg/m ³	0.02mg/m ³	0.34mg/m ³	合格
4	配料称重投料岗	氢氧化钠 (气溶胶 PC-TWA)	2mg/m ³	0.05mg/m ³	0.86mg/m ³	合格
5	配料称重投料岗	8h 等效噪声 Leq	85dB(A)	—	78.5dB(A)	合格
6	搅拌反应工序岗	游离氯 (PC-TWA)	0.5mg/m ³	0.02mg/m ³	0.38mg/m ³	合格
7	搅拌反应工序岗	8h 等效噪声 Leq	85dB(A)	—	81.3dB(A)	合格
8	质检取样分析岗	游离氯 (PC-TWA)	0.5mg/m ³	0.02mg/m ³	0.27mg/m ³	合格
9	质检取样分析岗	氢氧化钠气溶胶	2mg/m ³	0.05mg/m ³	0.53mg/m ³	合格
10	质检取样分析岗	8h 等效噪声 Leq	85dB(A)	—	72.4dB(A)	合格
11	灌装作业岗	游离氯 (PC-TWA)	0.5mg/m ³	0.02mg/m ³	0.30mg/m ³	合格
12	灌装作业岗	8h 等效噪声 Leq	85dB(A)	—	80.6dB(A)	合格
13	成品包装岗	游离氯 (PC-TWA)	0.5mg/m ³	0.02mg/m ³	0.15mg/m ³	合格
14	成品包装岗	8h 等效噪声 Leq	85dB(A)	—	75.1dB(A)	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



3、说明

3.1 本次检测布点和检测项目均由委托方指定, 现场采样(检测)方案经委托方确认。

3.2 符号的意义: “<”表示结果低于最低检出浓度。

3.3 “CTWA”时间加权平均浓度: 是以时间权数规定的 8h 工作日、40h 工作周的平均接触 浓度。

3.4 “CSTEL”短时间接触浓度: 短时间(15min)接触的浓度。

3.5 “CPE”峰接触浓度: 在短时间的可分析的时间段内(不超过 15min)确定的空气中特定物 质的最大或峰值浓度。

3.6 “PC-TWA”时间加权平均容许浓度: 是以时间权数规定的 8h 工作日、40h 工作周的平 均容许接触浓度。

3.7 “PC-STEL”短时间接触容许浓度: 在遵守 PC-TWA 的前提下容许短时间(15 min)接触的 浓度。

3.8 “PC-PE”峰接触浓度: 对未制定 PC-STEL 的化学有害因素, 在遵守 PC-TWA 的前提下, 容许在一个工作日内发生的任何一次短时间 (15 min)超出 PC-TWA 水平的最大接触浓度。

3.9 “LEX,8h”8 小时等效声级:根据能量原理将一天实际工作时间内接触噪声强度规格化到 工作 8h 的等效声级。

3.10 苯, 甲苯时间加权平均容许浓度(PC-TWA) $6\text{mg}/\text{m}^3$; 短时间接触容许浓度(PC-STEL) $10\text{mg}/\text{m}^3$

二甲苯时间加权平均容许浓度(PC-TWA) $50\text{mg}/\text{m}^3$;短时间接触容许浓度(PC-STEL)

$100\text{mg}/\text{m}^3$ 甲醛最高容许浓度(MAC) $0.5\text{mg}/\text{m}^3$

其他粉尘-总尘时间加权平均容许浓度(PC-TWA) $8\text{mg}/\text{m}^3$

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260723A1751

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com